











AMF ECOMIN Trento

- AMF ECOMIN Trento, tek tip desenli bir yüzeye sahip uygun maliyetli bir tavan çözüdür. Akustik konfora ihtiyaç duyulan alanlar için iyi bir akustik emilim sağlar.
- Perakende satış, ofisler ve toplantı odaları, tesisat odaları veya üretim alanları için idealdir.



Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri		Board 														
Kalınlık (mm)		13														
Ölçüler (mm) İsteğe bağlı ek ölçüler		600 x 600														
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C														
Ağırlık		3.1 kg / m ²														
Renk		Beyaz														
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekans f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.50</td> <td>0.55</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.55 ASTM C 423'e göre	Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.55	0.50	0.55	0.60	0.60
Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.55	0.55	0.50	0.55	0.60	0.60										
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ'e göre														
Işık yansımaları		83%														
Isı iletkenliği		$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre														
Nem direnci		70% RH														
İç hava kalitesi		 A+  E1														
Temizlenebilirlik	 															
Sürdürülebilirlik	 EN ISO 14021 46%  EN ISO 14025  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G															

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.