


































AMF THERMATEX® Aquatec

- AMF THERMATEX® Aquatec, %100 RH'ye kadar yüksek nemli alanlar için en uygun çözümdür. Mükemmel ses emilimi sunar ve yüksek basınçlı su temizliği için uygundur. Yüksek kaliteli tasarımı, onu hijyen ve sağlık ortamları için ideal çözüm haline getirmiştir.
- Mükemmel ses emilimi (0.90 α_w)
- Mükemmel ışık yansımaları (%88)
- ISO 3
- Sağlık ortamları, laboratuvarlar, tedavi odaları, soyunma odaları veya duş alanları için idealdir.



Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Finesse 														
Kalınlık (mm)		19	19	19	19														
Ölçüler (mm) İsteğe bağlı ek ölçüler		600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C			Gizli, çıkarılabilir - Sistem A.2 / A.3														
Ağırlık		5.2 kg / m ²																	
Renk		Beyaz																	
Ses emilimi		<p>EN ISO 354</p> <p>$\alpha_w = 0.90$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı A</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekans f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.60</td> <td>0.70</td> <td>0.85</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>NRC = 0.90 ASTM C 423'e göre</p>				Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00
Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00													
Ses yalıtımı		<p>EN ISO 10848-2</p> <p>$D_{n,f,w} = 29$ dB EN 13501-1'e göre'e göre</p>																	
Ses azaltması		<p>EN ISO 10140-2</p> <p>$R_w = 16$ dB EN 13501-1'e göre</p>																	
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ'e göre															
Işık yansımaları		88%																	
Isı iletkenliği		$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre																	
Hava geçirgenliği		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) DIN 18177'e göre																	
Nem direnci		100% RH																	
Temiz oda		ISO 3 EN ISO 14644-1'e göre																	
İç hava kalitesi		 A+	 E1	 IACG															
Temizlenebilirlik																			
Sürdürülebilirlik	 EN ISO 14021 35%	 EPD EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EN ISO 14025	 BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132															

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.